

TUBES

ALUMINIUM GAINÉ PE NOIRE

TYPE DEKABON®



SPÉCIFICATIONS GAMME STANDARD ALUMINIUM

En millimètres (en stock)

TUBES PA		Ø	Tol. Dext.	P.S.	R.C.	POIDS	COULEUR
		Ext. mm	mm	bar à 23°C	mm	kg/m	10
COURONNE DE 25 M		6	+/-0,10	17	45	0,0250	•
		8	+/-0,10	17	60	0,0420	•
		10	+/-0,10	17	110	0,0480	•
COURONNE DE 100 M		6	+/-0,10	17	45	0,0250	•
		8	+/-0,10	17	60	0,0420	•
		10	+/-0,10	17	110	0,0480	•

10 noir

Tolérance Lg :
+/- 2%

OPTIONS :

Autres diamètres
et couleursAutres longueurs
multiples de 25mMarquage personnalisé
selon mini de production

CARACTÉRISTIQUES :

Feuillard aluminium recouvert d'une gaine de polyéthylène noire. Cintrable à la main, il garde la forme que vous lui donnez.

**UTILISATION :**

Passage de l'air comprimé dans des espaces réduits tels que les armoires pneumatiques. Pour air comprimé uniquement.



GAMME DE TEMPERATURES :
-30°C à +70°C