

	<p>Pagina 12</p>	<p>AIGNEP ISO 6432 rondcilinders</p>
	<p>Pagina 15</p>	<p>AIGNEP ISO 15552 cilinders</p>
	<p>Pagina 22</p>	<p>Flowregelaars</p>
	<p>Pagina 28</p>	<p>AIGNEP elektrisch bediende ventielen</p>
	<p>Pagina 29</p>	<p>AIGNEP luchtbediende ventielen</p>
	<p>Pagina 30</p>	<p>AIGNEP handbediende ventielen</p>
	<p>Pagina 34</p>	<p>FT PRO hand- en mechanisch bediende ventielen</p>
	<p>Pagina 39</p>	<p>FT PRO luchtbediende ventielen</p>
	<p>Pagina 41</p>	<p>FT PRO elektrisch bediende ventielen</p>
	<p>Pagina 44</p>	<p>FT PRO logic &amp; specialist ventielen</p>
	<p>Pagina 47</p>	<p>FT PRO pneumatische vibratoren</p>
	<p>Pagina 48</p>	<p>AIRCOMP hand- en mechanisch bediende ventielen</p>
	<p>Pagina 53</p>	<p>AIRCOMP luchtbediende ventielen</p>
	<p>Pagina 54</p>	<p>AIRCOMP elektrisch bediende ventielen</p>



# PERSLUCHTCILINDERS

**Medium:** Geïterde, gesmeerde en ongesmeerde perslucht  
**Materiaal:** Cilinderbuis: RVS AISI-304  
 Zuigerstang: RVS AISI-303  
 Kappen: geanodiseerd aluminium  
 Dichting: NBR/PU

**Uitvoering:**

Type MF:



Type MH:



Type MB:



**Temperatuur:**  
 0°C tot 80°C  
 (-20°C bij droge lucht)

**Maximale werkdruk:**  
 1 tot 10 bar

## ISO 6432 rondcilinders

TECH DATA  
**60046**



### Type MF - magnetisch - dubbelwerkend

	6710	Ø mm	Stroke mm	Coil	Stroke	Rod Thread
Afsluiters	MF0080010	8	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0080025	8	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0080050	8	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Fittingen	MF0080080	8	80	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0080100	8	100	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0080125	8	125	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Snelkoppelingen	MF0100010	10	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0100025	10	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0100050	10	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Slangen, hoespels en toebehoren	MF0100080	10	80	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0100100	10	100	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MF0100125	10	125	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Roestvast staal	MF0120010	12	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120025	12	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120050	12	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Malleerbare fittingen	MF0120080	12	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120100	12	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120125	12	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Ringleidingssystemen	MF0120160	12	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120200	12	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0120250	12	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Gereedschap & reinigings-techniek	MF0160010	16	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Compressoren	MF0160080	16	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160100	16	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160125	16	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Hydrauliek	MF0160160	16	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160200	16	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0160250	16	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MF0200010	20	10	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200025	20	25	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200050	20	50	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200080	20	80	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200100	20	100	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200125	20	125	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200160	20	160	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200200	20	200	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200250	20	250	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0200320	20	320	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MF0250010	25	10	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250025	25	25	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250050	25	50	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250080	25	80	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250100	25	100	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250125	25	125	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250160	25	160	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250200	25	200	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250250	25	250	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MF0250320	25	320	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25

TECH DATA  
**60047**



### Type MH - magnetisch - dubbelwerkend - instelbare buffering

	6710	Ø mm	Stroke mm	Coil	Stroke	Rod Thread
Afsluiters	MH0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0160080	16	80	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Fittingen	MH0160100	16	100	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0160125	16	125	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0160160	16	160	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Snelkoppelingen	MH0160200	16	200	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0160250	16	250	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MH0200025	20	25	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Slangen, hoespels en toebehoren	MH0200050	20	50	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0200080	20	80	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0200100	20	100	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Roestvast staal	MH0200125	20	125	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0200160	20	160	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0200200	20	200	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Malleerbare fittingen	MH0200250	20	250	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0200320	20	320	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MH0250025	25	25	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
Ringleidingssystemen	MH0250050	25	50	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MH0250080	25	80	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MH0250100	25	100	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
Gereedschap & reinigings-techniek	MH0250125	25	125	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MH0250160	25	160	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MH0250200	25	200	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
Compressoren	MH0250250	25	250	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MH0250320	25	320	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25

TECH DATA  
**60048**



### Type MB - magnetisch - enkelwerkend

	6710	Ø mm	Stroke mm	Coil	Stroke	Rod Thread
Afsluiters	MB0080010	8	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MB0080025	8	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MB0080050	8	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Fittingen	MB0100010	10	10	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MB0100025	10	25	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
	MB0100050	10	50	M5	M12 x 1.25	M4 x 0.7
Snelkoppelingen	MB0120010	12	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0120025	12	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0120050	12	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Slangen, hoespels en toebehoren	MB0120010	12	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0120025	12	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0120050	12	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Roestvast staal	MB0160010	16	10	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0160025	16	25	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
	MB0160050	16	50	M5	M16 x 1.5	M6 x 1
Malleerbare fittingen	MB0200010	20	10	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200025	20	25	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200050	20	50	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Ringleidingssystemen	MB0200080	20	80	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200100	20	100	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200125	20	125	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Gereedschap & reinigings-techniek	MB0200160	20	160	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200200	20	200	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0200250	20	250	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
Compressoren	MB0200320	20	320	1/8	M22 x 1.5	M8 x 1.25
	MB0250010	25	10	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250025	25	25	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
Hydrauliek	MB0250050	25	50	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250080	25	80	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250100	25	100	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250125	25	125	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250160	25	160	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250200	25	200	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250250	25	250	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25
	MB0250320	25	320	1/8	M22 x 1.5	M10 x 1.25

# PERSLUCHTCILINDERS

## ISO 6432 bevestigingen

TECH DATA  
**60049**




### Type MFL - ensbevestiging

6710	
MFL008	8/10
MFL012	12/16
MFL020	20/25



### Type MPD - bevestigingsvoet

6710	
MPD008	8/10
MPD012	12/16
MPD020	20/25



### Type MCC - scharnierbevestiging

6710	
MCC008	8/10
MCC012	12/16
MCC020	20/25



### Type DA - moer voor eindkap

6710		
DAM12	8/10	M12 x 1.25
DAM16	12/16	M16 x 1.5
DAM22	20/25	M22 x 1.25

### Type DA - moer voor zuigerstang

6710		
DAM4	8/10	M4 x 0.7
DAM6	12/16	M6 x 1
DAM8	20	M8 x 1.25
DAM10	25	M10 x 1.25

### Type FC - zuigerstang gaffel met pen

6710		
FC008	8/10	M4 x 0.7
FC012	12/16	M6 x 1
FC020	20	M8 x 1.25
FC025	25	M10 x 1.25

### Type TF - kogelstangkop - zelfmerend

6710		
TF008	8/10	M4 x 0.7
TF012	12/16	M6 x 1
TF020	20	M8 x 1.25
TF025	25	M10 x 1.25

Pneumatiek

Lucht-  
conditionering

Afsluiters

Fittingen

Snel-  
koppelingen

Slangen,  
hessels en  
toebehoren

Roestvast  
staal

Malleable  
fittingen

Ringleiding-  
systemen

Gereedschap  
& reinigings-  
techniek

Compressoren

Hydrauliek

































































































